

MK1M4

Specifikationer:

Golv:

- Plastmatta med uppvik
- Golvspånskiva
- 145 mm stomme isolerad
- Viasol impregnerad plywood
- Stålräm med gaffelfickor

Tak:

- Takpapp enlagstäckning
- 20mm råspont
- 28mm luftspalt
- 120mm isolerad stomme
- Plast
- Vitt innertak

Fönster:

- Vridfönster 12*12 2st
- Aluminium utsida

Väggar:

- Stående Dubbelfas panel
- Spikregel
- Vindskydd
- 95mm isolerad stomme
- Plast
- Vit Björkplywood

Invändiga väggar:

- Björkplywood båda sidor
- 70 mm stomme
- Placering enligt ritning



MODULBOLAGET

EN BÄTTRE LÖSNING

Dörr:

- ytterdörr 9*21 2st
- innerdörrar 3st

Ventilation: (Följer BBR:s krav)

- Tilluftspaket pax 2st gavel 2
- Tilluftspaket pax 1st gavel 1
- På gavel 1 1st Väggläkt Östberg RS 100 går till toalett och ovan minikök

EI:

- Elanslutning 32 A CEE
- Elcentral IP 30 med jordfelsbrytare
- Automatsäkringar
- Radiatorer under fönster
- Uttag vid varje fönster
-

Vvs:

- Handfat
- Vvb 15L
- Wc stol 1st

Inredning:

- Matbord 4 personer
- Micro hylla ovan kök
- Mini kök